

## MŁOT BEZPRZEWODOWY 24V

Model: BBH 24 NiMH

## Charakterystyka

- Konstrukcja w kształcie L: idealna do wiercenia w betonie do średnicy 32 mm
- Energia udaru 3,2 daje wysokie osiągi
- Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
- Funkcja wyłączenia udaru przy wierceniu w drewnie, stali i płytkach
- Elektropneumatyczny mechanizm udarowy
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla optymalnego osadzenia kół i wydłużenia okresu eksploatacji
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 2 x 3Ah

Ładowarka - 30 min

Ciężar - 4,5 kg

Zdolność wiercenia w stali/betonie/drewnie - 13/26/30 mm

Częstotliwość udaru (przy pełnym obciążeniu) - 0-4400 uderzeń/min

Energia udaru - 3,2 J

Prędkość bez obciążenia -

0-1400 obr/min

Napięcie - 24 V



Wyposażenie standardowe – 2 baterie, ładowarka, uchwyt przedni, głębokościomierz i walizka

Model: BBH24 NiMH Numer artykułu: 4935 4121 20 Wersja: 2 bateriami 3Ah NiMH, ładowarka 30 min Kod EAN: 4002395198252  
Model: BBH24 NiCd Numer artykułu: 4935 4120 87 Wersja: 2 bateriami NiCd, ładowarka 60 min Kod EAN: 4002395198207

## MŁOT OBROTOWY SDS-PLUS

Model: BH 24 E

## Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 720 W
- Zdolność wiercenia w betonie 24 mm
- Sprzęgło przeciążeniowe na wypadek zablokowania się narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Wyłączenie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, i w metalu
- Mechanizm lewo- prawo
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika

## Specyfikacja

Moc wejściowa - 720 W

Moc wyjściowa - 360 W

Prędkość bez obciążenia - 1500 obr/min

Energia udaru - 2,7 J

Częstotliwość udaru (przy pełnym obciążeniu) - 0-4500 uderzeń/min

Wiercenie w betonie/stali/drewnie - 24/13/30 mm

Ciężar - 2,4 kg



Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4m

Model: BH 24E Numer artykułu: 4935 3875 11 Wersja: 240V Kod EAN: 4002395196685

## MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

Model: KH 24 XE

## Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 720 W
- Zdolność wiercenia w betonie 24 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- FIXTEC-szybka wymiana uchwytu
- Sprzęgło przeciążeniowe na wypadek zablokowania się narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Wyłączenie funkcji udaru do wiercenia w drewnie i w metalu
- Mechanizm lewo- prawo
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika.

## Specyfikacja

Moc wejściowa	720 W
Moc wyjściowa	360 W
Prędkość bez obciążenia	1500 obr/min
Energia udaru	2,7 J
Częstotliwość udaru (przy pełnym obciążeniu)	0-4500 uderzeń/min
Wiercenie w betonie/stali/drewnie	24/13/30 mm
Ciężar	2,6 kg

Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny, adapter FIXTEC, głębokościomierz metalowy, kabel 4m

Model: KH 24 XE Numer artykułu: 4935 3875 16 Wersja: 220-240V Kod EAN: 4002395196692  
Model: KH 24 E Numer artykułu: 4935 3875 00 Wersja: 220-240V Kod EAN: 4002395196678

TAKŻE DOSTĘPNA: KH 24 E – bez systemu FIXTEC

