

WIERTARKA UDAROWA

Model: SBE 570 R

Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 570 W
- Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Bezpośredni chwyt bita dla zmniejszenia masy, długości i poprawienia widzenia podczas wkręcania
- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5 - 13 mm

Specyfikacja

Moc wejściowa - 570 W

Moc wyjściowa - 285 W

Prędkość bez obciążenia - 0-2700 obr/min

Wiercenie w betonie/stali/drewnie - 15/13/30 mm

Maks. moment obrotowy - 23 Nm

Uchwyt - 1,5-13 mm

Ciężar - 1,7 kg

Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny i głębokościomierz metalowy



Model: SBE 570 R. Numer artykułu: 4935 4126 81. Wersja: 220-240V. Kod EAN: 4002395199303

WIERTARKA UDAROWA

Model: SB2E 720 RX

Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 720 W
- Technologia IMB - zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa z synchronizowaną dźwignią zmiany biegów
- Opatentowany układ FIXTEC - do szybkiej i łatwej wymiany wyposażenia dodatkowego
- Bezpośredni chwyt bita dla zmniejszenia masy, długości i poprawienia widzenia podczas wkręcania
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych po demontażu uchwytu softgrip
- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5 - 13 mm

Specyfikacja

Moc wejściowa - 720 W

Moc wyjściowa - 375 W

Prędkość bez obciążenia - 0-1200/0-3400 obr/min

Wiercenie w betonie/stali/drewnie - 20/13/40 mm

Maks. moment obrotowy - 60 Nm

Uchwyt - 1,5-13 mm

Ciężar - 2,4 kg

Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4m



Model: SB2E 720 RX. Numer artykułu: 4935 4128 94. Wersja: 220-240V. Kod EAN: 4002395192793

WIERTARKA UDAROWA

Model: SBE 630 R

Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 630 W
- Kompaktowy, ergonomiczny kształt dla wygody obsługi
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie
- Metalowy uchwyt 13 mm kluczowy

Specyfikacja

Moc wejściowa - 630 W

Moc wyjściowa - 315 W

Prędkość bez obciążenia - 0-2800 obr/min

Wiercenie w betonie/stali/drewnie - 15/13/30mm

Maks. moment obrotowy - 23 Nm

Uchwyt - 1,5-13 mm

Ciężar - 1,7 kg

Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny i głębokościomierz metalowy



Model: SBE 630 R. Numer artykułu: 4935 4172 99. Wersja: 220-240V. Kod EAN: 4002395192571

WIERTARKA UDAROWA Z WYSOKIM MOMENTEM OBROTOWYM

Model: SB2E 750 RX ST

Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 750 W
- Moment 62 Nm dostarcza kompletną siłę
- Technologia IMB - zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa z synchronizowaną dźwignią zmiany biegów
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Bezpośredni chwyt bita dla zmniejszenia masy, długości i poprawienia widzenia podczas wkręcania
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych po demontażu uchwytu softgrip
- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5 - 13 mm

Specyfikacja

Moc wejściowa - 750 W

Moc wyjściowa - 375 W

Prędkość bez obciążenia - 0-1200/0-3400 obr/min

Wiercenie w betonie/stali/drewnie - 20/13/40 mm

Maks. moment obrotowy - 62 Nm

Uchwyt - 1,5-13 mm

Ciężar - 2,4 kg

Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4m

Model: SB2E 750 RX ST. Numer artykułu: 4935 4128 53. Wersja: 220-240V. Kod EAN: 4002395192779
Model: SB2E 750 R ST. Numer artykułu: 4935 4128 39. Wersja: 220-240V. Kod EAN: 4002395192700

TAKŻE DOSTĘPNA: SB2E 750 R ST - bez systemu FIXTEC

WIERATRKA UDAROWA

Model: SB 20 2E

Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 750 W
- AVS system antywibracyjny dla zwiększenia komfortu pracy
- Sprzęgło przeciążeniowe, chroni operatora i narzędzie
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia momentu obrotowego i wszechstronności
- Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5 - 13 mm

Specyfikacja

Moc wejściowa - 750 W
Moc wyjściowa - 410 W
Prędkość bez obciążenia -
0-1000/0-3200 obr/min

Wiercenie w betonie/stali/
drewnie - 20/13/40 mm
Maks. moment obrotowy - 56 Nm
Uchwyt - 1,5-13 mm
Ciężar - 2,8 kg

Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny,
głębokościomierz metalowy, kabel 4m



NOWOŚĆ



Model: SB 20-2E. Numer artykułu: 4935 4110 00. Wersja: 240V. Kod EAN: 4002395196609



WIERATRKA UDAROWA

Model: SB 22 2E

Charakterystyka

- Kompaktowa, mocna wiertarka udarowa 1010 W
- AVS system antywibracyjny dla zwiększenia komfortu pracy
- Sprzęgło przeciążeniowe, chroni operatora i narzędzie
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa
- Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5 - 13 mm

Specyfikacja

Moc wejściowa - 1010 W
Moc wyjściowa - 570 W
Prędkość bez obciążenia -
0-1000/0-3200 obr/min

Wiercenie w betonie/stali/
drewnie - 22/13/40 mm
Maks. moment obrotowy - 60 Nm
Uchwyt - 1,5-13 mm
Ciężar - 2,9 kg

Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny,
głębokościomierz metalowy, kabel 4m



NOWOŚĆ



Model: SB 22 2E. Numer artykułu: 4935 4110 30. Wersja: 240V. Kod EAN: 4002395196630



WIERTARKA UDAROWA O KSZTAŁCIE LITERY L

Model: ERGOMAX

Charakterystyka

- Ultra kompaktowa wiertarka udarowa 750 W
- Bezkonkurencyjny ergonomiczny kształt
- Zdemontowana rękojeść główna
- Technologia IMB - zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Opatentowany układ FIXTEC - do szybkiej i łatwej wymiany wyposażenia dodatkowego
- Synchronizowana 2-biegowa planetarna skrzynka przekładniowa
- Bezpośredni chwyt bita dla zmniejszenia masy, długości i poprawienia widzenia podczas wkręcania
- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5 - 13 mm

Specyfikacja

Moc wejściowa	750 W
Moc wyjściowa	375 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1200 / 0 - 3400 obr/min
Wiercenie w betonie/stali/drewnie	20/13/40 mm
Maks. moment obrotowy	58 Nm
Uchwyt	1,5 - 13 mm
Ciężar	2,6 kg

Wyposażenie standardowe – Walizka, uchwyt boczny,
głębokościomierz metalowy, kabel 4m



58 Nm

750 W



Model: ERGOMAX. Numer artykułu: 4935 4123 96. Wersja: 220-240V. Kod EAN: 4002395198870

