

AG 16-125 INOX



Niskoobrotowa szlifierka kątowna o mocy 1520 W z elektroniczną regulacją prędkości do stali nierdzewnej

- Silnik PROTECTOR
- Cyfrowy elektroniczny układ kontroli prędkości kątowej:
 - Elektroniczny układ bezstopniowej regulacji prędkości
 - Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Łagodny rozruch
 - Ograniczenie prędkości bez obciążenia
- Idealna prędkość (7600 obr/min) dla pływających tarcz ściernych
- System QUIK-LOK zapewniający szybką wymianę kabla
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Idealna do obróbki metalu.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4073 45
23576 6



AGV 16-125 QXC (niepokazane)



Najlepszy model w klasie szlifierek średniej wielkości. Szlifierka kątowna 125 mm o mocy 1520 W z układem automatycznego wyważania oraz z elektronicznym układem stałej prędkości.

- Silnik PROTECTOR
- Cyfrowy elektroniczny układ kontroli prędkości kątowej:
 - Elektroniczny układ bezstopniowej regulacji prędkości
 - Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Łagodny rozruch
 - Ograniczenie prędkości bez obciążenia
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- System QUIK-LOK zapewniający szybką wymianę kabla
- Szybkoszdemowalna osłona umożliwia łatwą regulację.
- Układ stabilizacji – reguluje niewyważone tarcze i redukuje szkodliwe drgania.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4073 25
23575 9

AG 16-125 XC (niepokazane)



Wyposażenie jak AGV 16-125 QXC, ale bez systemu automatycznego wyważania i systemu QUIK-LOK.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4072 70
23579 7

AG 16-125 XC/DMS (niepokazane)



Jak AG 16-125 XC ale z wyłącznikiem bezpieczeństwa.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4072 60
23582 7



Dane techniczne	AG 16-125 INOX
Moc wejściowa	1520 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	2000–7600 obr/min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość cięcia.	33 mm
Ciężar	2,5 kg

Dane techniczne	AGV 16-125 QXC
Moc wejściowa	1520 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	11.000 obr/min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość cięcia.	33 mm
Ciężar	2,6 kg

Wyposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, osłona zabezpieczająca, dodatkowy uchwyt, kołnierz i nakrętka wiercowa FIXTEC, tarcza pływająca

Wyposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, osłona zabezpieczająca, uchwyt boczny, nakrętka wiercowa FIXTEC, układ automatycznego wyważania



AG 16-125 XE

Szlifierka kątowa 125 mm o mocy 1520 W z elektronicznym układem bezstopniowej regulacji prędkości.

- „Silnik PROTECTOR” – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia.
- Cyfrowy elektroniczny układ kontroli prędkości kątowej:
 - Elektroniczny układ bezstopniowej regulacji prędkości
 - Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Łagodny rozruch
 - Ograniczenie prędkości bez obciążenia
- FIXTEC – wymiana tarczy bez użycia klucza
- Szybkozdejmowalna osłona umożliwia łatwą regulację.

Numer artykułu 4933

4072 80

Kod EAN 4002395

23573 5



AG 13-125 X

Szlifierka kątowa 125 mm o mocy 1250 W.

- „Silnik PROTECTOR” – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia.
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Szybkozdejmowalna osłona umożliwia łatwą regulację.

Numer artykułu 4933

4072 90

Kod EAN 4002395

23577 3



Dane techniczne	AG 16-125 XE
Moc wejściowa	1520 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	2600–11.000 obr/min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość cięcia	33 mm
Ciężar	2,5 kg

Dane techniczne	AG 13-125 X
Moc wejściowa	1250 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	11.000 obr/min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość cięcia	33 mm
Ciężar	2,5 kg

Wposażenie standardowe: Kabel 4 m, osłona zabezpieczająca, uchwyt boczny, kołnierz, nakrętka wiercowa FIXTEC

Wposażenie standardowe: Kabel 4 m, osłona zabezpieczająca, uchwyt boczny, kołnierz, nakrętka wiercowa FIXTEC



AGV 15-125 XC

Bardzo mocna szlifierka kątowa o mocy 1500 W z elektronicznym układem stałej prędkości i układem automatycznego wyważania – Autobalanser do zastosowań w ciągłym szlifowaniu z tarczami o średnicy 125 mm.

- „Silnik PROTECTOR” – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Układ elektroniczny stałej mocy zapewnia stałą prędkość pod obciążeniem
- Funkcja odcięcia linii
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Układ stabilizacji – reguluje niewyważone tarcze i redukuje szkodliwe drgania
- Szybkozdejmowalna osłona
- Blokada wrzeciona.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4074 90
23602 2

AG 15-125 XC (niepokazane)

Tak jak AGV15-125 XC lecz bez wyważania.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4074 70
2360 08



AG 12-125 X

Szlifierka kątowa 125 mm o niewielkich wymiarach z uchwytem korpusowym i silnikiem 1200 W.

- „Silnik PROTECTOR” – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Szybkozdejmowalna osłona umożliwia łatwą regulację
- Blokada wrzeciona
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Włącznik z blokadą.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4074 50
23597 1



Dane techniczne	AGV 15-125 XC
Moc wejściowa	1500 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	11.000 obr/min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość cięcia.	33 mm
Ciężar	2,5 kg

Dane techniczne	AG 12-125 X
Moc wejściowa	1200 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	11.000 obr/min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość cięcia.	33 mm
Ciężar	2,4 kg

Wposażenie standardowe: Kabel 4 m, osłona zabezpieczająca, uchwyt boczny, kołnierz, nakrętka wiercowa FIXTEC

Wposażenie standardowe: Kabel 4 m, osłona zabezpieczająca, uchwyt boczny, kołnierz, nakrętka wiercowa FIXTEC



AG 10-125

Szlifierka kątowa 125 mm o niewielkich wymiarach z uchwytem korpusowym i silnikiem 1000 W.

- „Silnik PROTECTOR” – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Szybkozdejmowalna osłona umożliwia łatwą regulację
- Blokada wrzeciona
- Włącznik z blokadą

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4074 25
23594 0

AG 9-125 QXC

Niewielka szlifierka kątowa 125 mm o dużej mocy z optymalnymi rozwiązaniami ergonomicznymi, umożliwiającymi łatwą obsługę i włączanie / wyłączenie.

- „Silnik PROTECTOR” – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Układ elektroniczny stałej mocy zapewnia stałą prędkość pod obciążeniem
- Łagodny rozruch
- Sprzęgło przeciążeniowe
- Brak wstępnego wyboru prędkości obrotowej
- Przekaznik podnapięciowy
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- System QUIK-LOK zapewniający szybką wymianę kabla.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4032 00
23377 9

AG 9-125 QXE (niepokazane)

Wyposażenie jak w AG 9-125 QXC, ale z regulacją prędkości (2700 – 10.000 obr/min).

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4032 06
23378 6



Dane techniczne	AG 10-125
Moc wejściowa	1010 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	11.000 obr/min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość cięcia.	33 mm
Ciężar	2,2 kg

Dane techniczne	AG 9-125 QXC
Moc wejściowa	850 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	10.000 obr/min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość cięcia.	33 mm
Ciężar	1,8 kg

Wyposażenie standardowe: Kabel 4 m, osłona zabezpieczająca, uchwyt boczny, kołnierz, nakrętka wiercowa, klucz

Wyposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, osłona zabezpieczająca, kołnierz, nakrętka wiercowa FIXTEC, dodatkowy uchwyt



AG 8-125 Q

Lekka szlifierka kątowa 125 mm o niewielkich wymiarach i optymalnej ergonomii pozwalającej na łatwą obsługę i włączanie/wyłączenie.

- „Silnik PROTECTOR” – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- System QUIK-LOK zapewniający szybką wymianę kabla.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4032 35
23383 0



PROTECTOR:

Wysokosprawne zabezpieczenie uzwojenia jak również stojan pokryty żywicą epoksydową umożliwiają optymalne zabezpieczenie silnika przed agresywnym pyłem.



Dane techniczne	AG 8-125 Q
Moc wejściowa	750 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	10.000 obr/min
Maksymalna głębokość cięcia	33 mm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar	1,8 kg

Wposażenie standardowe: 4 m kabel QUIK-LOK, osłona zabezpieczająca, kołnierz, nakrętka wieńcowa, klucz, dodatkowy uchwyt



AG 8-115 Q

Lekka szlifierka kątowa 115 mm o niewielkich wymiarach i optymalnej ergonomii pozwalającej na łatwą obsługę i włączanie/wyłączenie.

- „Silnik PROTECTOR” – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- System QUIK-LOK zapewniający szybką wymianę kabla.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4032 28
23381 6

AG 8-115 (niepokazane)

Jak AG 8-115 Q, ale bez QUIK-LOK.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

4032 40
23384 7



Dane techniczne	AG 8-115 Q
Moc wejściowa	750 W
Średnica tarczy	115 mm
Prędkość bez obciążenia	10.000 obr/min
Maksymalna głębokość cięcia	28 mm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar	1,8 kg

Wposażenie standardowe: 4 m kabel QUIK-LOK, osłona zabezpieczająca, kołnierz, nakrętka wieńcowa, klucz, dodatkowy uchwyt