



DGL 30 QE

Szlifierka trzpieniowa z regulacją prędkości.

- Długie wrzeciono pozwala na łatwą pracę w trudnodostępnych miejscach
- Precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa z podwójnym łożyskowaniem wrzeciona
- Ciężar tylko 1,9 kg
- System QUIK-LOK zapewniający szybką wymianę kabla.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

3851 20
23003 7

DGL 34

Wysokoobrotowa jednoręczna szlifierka prosta.

- Długie wrzeciono pozwala na łatwą pracę w trudnodostępnych miejscach
- Wysokoobrotowa precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa z podwójnym łożyskowaniem wrzeciona
- Ciężar tylko 1,8 kg.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

3851 10
23002 0



Dane techniczne	DGL 30 QE
Moc wejściowa	600 W
Średnica tulei zaciskowej	6 mm
Prędkość bez obciążenia	10.000–30.000 obr/min
Maks. średnica tarczy ścierniej (przy 80 m/sek)	40 mm
Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (przy 45 m/sek)	20 mm
Ciężar	1,9 kg

Dane techniczne	DGL 34
Moc wejściowa	500 W
Średnica tulei zaciskowej	6 mm
Prędkość bez obciążenia	34.000 obr/min
Maks. średnica tarczy ścierniej (przy 80 m/sek)	40 mm
Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (przy 45 m/sek)	25 mm
Ciężar	1,8 kg

Wposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, SW 17/SW 15, tuleja zaciskowa 6 mm

Wposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, SW 17/SW 15, tuleja zaciskowa 6 mm



DG 30 QE

Jednoręczna szlifierka prosta z regulacją prędkości do wszechstronnych zastosowań.

- Krótka, zwarta konstrukcja pozwala na łatwą obsługę
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia precyzję obrotów
- Wyłącznik Ergo
- Nadaje się również do pracy stacjonarnej w stojakach wiertarskich lub na głowicach obrotowych o średnicy szyjki przekładni 43 mm.
- System QUIK-LOK zapewniający szybką wymianę kabla.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

3851 00
23001 3



DG 7 E

Niskoobrotowa szlifierka trzpieniowa, 7000 obr/min do szlifowania i piaskowania metalu.

- Elektroniczna regulacja prędkości
- Długie wrzeciono pozwala na łatwą pracę w trudno dostępnych miejscach
- Mocna metalowa skrzynka przekładniowa
- Najniższa prędkość obr. 7000 obr./min. do szlifowania i frezowania w metalu.

Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

3912 00
23192 8



Dane techniczne	DG 30 QE
Moc wejściowa	500 W
Średnica tulei zaciskowej	6 mm
Prędkość bez obciążenia	10.000–30.000 obr/min
Maks. średnica tarczy ścierniej (przy 80 m/sek)	40 mm
Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (przy 45 m/sek)	20 mm
Ciężar	1,3 kg

Dane techniczne	DG 7 E
Moc wejściowa	600 W
Średnica tulei zaciskowej	6+8 mm
Prędkość bez obciążenia	3000–7000 obr/min
Max. średnica ściernicy	45 mm
Ciężar	1,5 kg

Wposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, SW 17/SW 15, tuleja zaciskowa 6 mm

Wposażenie standardowe: Kabel 4 m, klucz do śrub SW 17/SW 15, tuleja zaciskowa 6 mm