



## V28 VC

Odpylacz próżniowy na mokro/na sucho.

- Magazynek wyposażenia dodatkowego
- Wbudowane przyłącze dmuchawy
- Filtr mokry/suchy, łatwy do mycia. Filtr o dużej sprawności 99,7% do wyłapywania pyłu drobnoziarnistego
- Silnik Milwaukee o dużej mocy 28 V zapewnia dużą siłę zasysania
- Pojemność zbiornika wystarczająca przy niewielkich pracach
- Magazynek na przewód giętki
- Przewód giętki dla wygody stosowania w wąskich i odległych miejscach
- Model skrzynki narzędziowej dla ułatwienia transportu i przechowywania.

Numer artykułu 4933  
Kod EAN 4002395

4046 20  
23480 6



- 1 Łatwy do mycia filtr
- 2 Przewód giętki
- 3 Szeroka dysza
- 4 Dysza szczelinowa



Dane techniczne	V28 VC
Napięcie/pojemność baterii	28 V/-
Pojemność: substancje stałe/ciecze	9,6/7,5 l
Średnica przewodu giętkiego	32 mm
Długość przewodu giętkiego	160 cm
Objętość powietrza	21,25 l/sec.
Maksymalne podciśnienie	80 mbar
Ciężar z bateriami / bez baterii akumulatorowych	5,4/4,3 kg

**Wyposażenie standardowe:** Łatwy do mycia filtr, przewód giętki, szeroka dysza



## V4 IS

Wkrętarka prosta.

- Uchwyt dwupołożeniowy, zapewniający najlepsze wyważenie i minimalną siłę oddziaływania
- Mocne baterie litowo-jonowe, 4-woltowe, bez zanikania mocy, ze wskaźnikiem naładowania, który pokazuje czas pozostały do końca pracy
- 2-biegowa, metalowa skrzynka przekładniowa do wkręcania i wiercenia
- Sześciokątny chwyt narzędzia 1/4" do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek
- 19-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- Czas ładowania: 30 minut.

Numer artykułu 4933  
Kod EAN 4002395

4043 00  
23453 0



Dane techniczne	V4 IS
Napięcie/pojemność baterii	4 V/3,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (1-szy bieg/2-gi bieg)	0-200/0-600 obr/min
Chwyt sześciokątny (tylko 3 końcówki)	1/4" Hex
Maks. zdolność wiercenia w stali/alu./drewnie	3/5/6 mm
Wkręty do drewna do	4,5 mm
Maks. moment obrotowy, połączenie miękkie/twarde	3,5/5,0 Nm
Ciężar z bateriami akumulatorowymi	0,4 kg

**Wyposażenie standardowe:** Ładowarka V4 C (30-minutowa), akumulatory 2 x V4 B 3,0 Ah, litowo-jonowe, walizka plastikowa