

Wyposażenie dodatkowe – Mimośrodowe szlifierki orbitalne

Odpowiednie do: EXE 400, EXE 450, TXE 150, TX 125, ROS 150 E.

Opis	Ø mm	Ilość	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395
① Płyta podstawy Ø 125 mm, 8 otworów Z zapasowym pierścieniem gumowym.	125	1	341268	305117
① Płyta podstawy Ø 150 mm, 6 otworów Z zapasowym pierścieniem gumowym.	150	1	357591	343317
② Uchwyt zapasowy Nr ident. 4931311721	125/150	1	-	-
System odpylania Clean Line Zawiera ramkę i trzy worki papierowe.	125/150	1+3	345544	313297
Zapassowe worki papierowe do 345544	-	5	367596	337941
Uchwyt ramki do worków pyłowych 313096, Nr ident. 4931329719	125/150	1	-	-
Worek pyłowy (wymaga ramki 4931329719)	125/150	1	313096	302734
Włniana tarcza polerska Zastosowanie: Polerowanie wykańczające na wysoki połysk.	125 150	1 1	373159 373164	347919 347926
③ Charakterystyki: Naturalna wełna jagnięca, bardzo miękka i dopasowująca się, mocowanie Velcro®.				
Gąbka polerska Zastosowanie: Polerowanie lakierów wystawionych na działanie złych warunków atmosferycznych, odnawianie lakierów.	125 150	1 1	373160 373165	347933 347940
④ Charakterystyki: Średnia twardość, małe pory, zaokrąglona krawędź, mocowanie Velcro®.				



Wyposażenie dodatkowe – Szlifierki taśmowe

Opis	HBS 65	HBSE 75 S	HBSE 600	BS 100 S	BS 100 LE	BBS(E) 100	BBS(E) 1100	Ilość	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395
⑤ Ścisk śrubowy (jedna sztuka) do pracy stacjonarnej na powierzchni roboczej (wymagane 2 sztuki)	●			●	●	●	●	1	367730	338566
Podłączenie odpylacza		●						1	312485	309726
⑥ do podłączenia do węża ssawnego Ø 26 mm 278824 lub 330412.				●	●	●	●	1	367729	338559
Wąż odpylacza do podłączenia do systemu odpylania.		●		●	●	●	●	1	278824	308286
⑦ Ø 26 mm, 4 m										
Worek pyłowy (zapasowy) do wbudowanego układu odpylania.	●	●		●	●	●	●	1	312483	309702
⑧				●	●	●	●	1	336597	311026
			●					1	336554	311637
								1	373681	352142

