

## KS 26

Idealne narzędzie do wycinania otworów pod drzwi i okna w murze z minimalnym wystrzępieniem dookoła powierzchni obrabianej.

- Opatentowany system Antywibracyjny AVS zapewniający niezwykle niskie vibracje podczas cięcia
- Zmniejszona emisja pyłów w porównaniu do szlifierek kątowych
- Unikalny sposób cięcia dla bezpieczeństwa i łatwej obsługi
- Łatwe cięcie poprzez osiagi do 260 mm głębokości cięcia.

Numer artykułu 4933


3922 11

Kod EAN 4002395

23188 1



## Akcesoria do KS 26



### Standardowy komplet ostrzy

Odpowiednie do cegły, bloków z żużla i lekkich bloków z kruszywa o wytrzymałości na ściskanie do 40 N/mm<sup>2</sup>.

Nie nadają się do cięcia betonu, bloków ściennych lub twardej cegły (cegły konstrukcyjnej), której wytrzymałość na ściskanie przekracza 40 N/mm<sup>2</sup>.

Opis	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395	
• Ostrze lewe i prawe • 42 zęby TCT na ostrze	392290	343379	



Dane techniczne	KS 26
Moc wejściowa	1900 W
Głębokość cięcia	260 mm
Prędkość oscylacji	10.000 1/min
Ciężar	11,0 kg
Długość bez ostrza tnącego	560 mm
Długość z ostrzem tnącym	810 mm

**Wyposażenie standardowe:** Kabel 4 m, 2 ostrza, osłona ostrza, klucz