

## Ładowarki

- Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora
- Zahermetyzowana płytka drukowana chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami
- Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania zestawu akumulatorowego

## Akumulatory

- Nadzwyczajna moc i 50% dłuższy czas pracy niż w przypadku akumulatorów NiCd
- Stałe zasilanie, bez spadku napięcia w czasie rozładowywania się
- Wbudowany wskaźnik naładowania, dokładnie informujący o pozostałym poziomie naładowania
- Większa moc i czas pracy, umożliwiające dłuższą pracę na jednym naładowaniu
- Działa nawet w krajnych warunkach pogodowych od -20°C do +75°C
- Nie ma efektu pamięci – akumulator można ładować w dowolnym czasie, bez zmniejszenia pojemności ładowania
- Minimalne rozładowanie samoczynne



## Ładowarki i akumulatory 4-woltowe

Opis	Zakres ładowania	Maks. czas ładowania dla zestawów akumulatorowych NiCd/Li-Ion	Dla baterii typu			Kraje	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395
			NiCd	NiMH	Li-Ion			
Ładowarka – V4 C	4 V	30 min Li-Ion	–	–	●	Europa, Azja, CH	399983	366422



Opis	Typ baterii	Napięcie V	Pojemność Ah	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395
Akumulator – V4 B	Li-Ion	4	3,0	399982	366415



## Ładowarki i akumulatory 18/28-woltowe

Opis	Zakres ładowania	Maks. czas ładowania dla zestawów akumulatorowych NiCd/Li-Ion	Dla baterii typu			Kraje	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395
			NiCd	NiMH	Li-Ion			
Ładowarka V1828 C	18–28 V	60 min Li-Ion 30 min NiCd	●	●	●	Europa, Azja, CH	399507	361564
Ładowarka V1828 C	18–28 V	60 min Li-Ion 30 min NiCd	●	●	●	GB	399508	361571
Ładowarka V1828 C	18–28 V	60 min Li-Ion 30 min NiCd	●	●	●	AUS, NZ	399671	363209

①



②



Opis	Typ baterii	Napięcie V	Pojemność Ah	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395
① V18 B	Li-Ion	18	3,0	399512	361588
② V28 B	Li-Ion	28	3,0	399196	358052

## Lampy

- +5 godzin pracy przy jednym naładowaniu akumulatora
- Głowica obrotowa 140° zapewnia oświetlenie od podłogi po sufit
- Dzięki systemowi do zawieszania na pasku CLIP-LOK™ w czasie przenoszenia ręce pozostają wolne
- Reflektor fasetkowy zapewnia jasną, równomierną wiązkę światła
- Uchwyt Softgrip dla maksymalnej wygody

①



②



Opis	Zgodność akumulatorów	Żarówka zapasowa	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395
① V18 L (dostarczane bez akumulatora)	Klasa V: zestawy akumulatorowe 18 V	49810030	399655	362127
② V28 L (dostarczane bez akumulatora)	Klasa V: zestawy akumulatorowe 28 V		399197	358069